



## ■ COMPACT GSM

### Kontaktusvezérelt telefonhívó

#### FŐBB JELLEMZŐK

- GSM kommunikáció
- 2 kontaktus bemenet
- 1 relé kimenet
- Programozás telefonhívással, beszéd menü segítségével

#### TECHNIKAI ADATOK

GSM sáv:	GSM 900/1800 MHz GSM 850/1900 MHz
Tápfeszültség:	9-30 VAC/DC
Áramfelvétel:	Névleges: 50 mA Maximum: 200 mA
Működési hőmérséklet:	-20 °C - +70 °C
Méret:	82 x 67 x 22 mm
Súly:	80 g

#### ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- Riasztóközpontok kommunikációs modulja
- Kapcsolók állapotának jelzése hívással és SMS üzenettel
- Távolsági relévezérlés, ingyenes kapunyitó funkció

#### A COMPACT GSM TULAJDONSÁGAI:

- Kontaktus átjelzése GSM kommunikációval:
  - Jelentés táv felügyeletre Contact-ID formátumban
  - Beszédhívás 4 telefonszámra beépített sziréna hanggal vagy rögzíthető hangüzenettel (2x6 sec)
  - SMS küldés 4 telefonszámra fixen beállított szöveggel
- Események: riasztás a 2 bemenetről, alacsony tápfeszültség jelzése és periodikus tesztjelentés
- Bejövő SMS-ek továbbítása (feltöltőkártya egyenleg információ, stb.)
- Relé kimenet táv vezérlése mobiltelefonról ingyenes hívással (hívószám azonosítással vagy hívószám azonosítás nélkül)
- Telefonhíváson keresztül programozható, beépített beszéd menü (call center) segítségével

