

MIG WELD 403S

Artikelnummer: 6203073

De stappengeschakelde MIG Weld 403S is met een maximale stroomsterkte van 430 Ampère bij uitstek geschikt voor zwaar positielaswerk met massieve of gevulde draad.

Met behulp van de losse 4-wiels draadaanvoerunit (TCA4) kan in combinatie met een tussenpakket een groot werkbereik gecreëerd worden. Hierdoor is dit betrouwbare en robuuste lasapparaat gemakkelijk te gebruiken op de wat moeilijker te bereiken plaatsen. De draadaanvoerunit is voorzien van een potentiometer voor het instellen van dan de draadsnelheid, een burn-back regeling en een keuze schakelaar voor 2- / 4-takt lassen. Voor het instellen van de lasspanning beschikt deze machine over een eenvoudig te bedienen 4x8 stappen geregelde schakelaar. De drie smoorspoelaansluitingen zorgt ervoor dat er een stabiele en spatvrije las kan worden gelegd.

De MIG Weld 403S wordt luchtgekoeld geleverd op een robuust verrijdbaar onderstel, inclusief TCA4 draadaanvoerunit, waterkoelunit GRV7, 1,5 meter tussenpakket en 3,5 meter aardkabel (50 mm²).

Technische specificaties

Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz
Geïnstalleerd vermogen	: 18,5 KW
Opgenomen vermogen	: 19,5 KVA - 40%
Lasstroombereik min - max	: 40 - 430 A
Inschakelduur	: 400 A - 40%
	: 330 A - 60%
	: 260 A - 100%
Aantal schakelstanden	: 4 x 8
Te verlaten draad	: FE-INOX: 0,8/1,0/1,2
	AL: 0,8/1,0/1,2
Max. draadspoeldiameter	: ø300 mm / 15 kg.
Beschermingsklasse	: IP 21
Europese norm	: EN60974.1
Gewicht	: 115 kg.
Afmetingen (bxdxh)	: 405 x 990 x 1160 mm

Toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving
•6204973	Draadaanvoerunit model TCA4 (4-wiels).
•6203173	Waterkoelunit GRV7 met 230 Volt netspanning.
•2203603	Lastoorts WK 360A - 3 meter, luchtgekoeld.
•2203604	Lastoorts WK 360A - 4 meter, luchtgekoeld.
•2204113	Lastoorts WK 411W - 3 meter, watergekoeld.
•2204114	Lastoorts WK 411W - 4 meter, watergekoeld.
•2205113	Lastoorts WK 511W - 3 meter, watergekoeld.
•2205114	Lastoorts WK 511W - 4 meter, watergekoeld.
•118701	Watergekoeld tussenpakket - 1,5 meter.
•118700	Watergekoeld tussenpakket - 5,0 meter.
•118720	Watergekoeld tussenpakket - 10,0 meter.
•103131	Digitale Volt- / Ampèremeter.
•266209	Reduceerventiel model 'Maxy' met dubbele manometer, geschikt voor 200 bar flessen. Manometer 0-30 ltr./min, max. verbruik 1,5 m ³ /h., aansluiting voor argon en menggas.

