

# EGYFÁZISÚ, INDÍTÓKONDENZÁTOROS MOTOROK RELÉ ÉS KONDENZÁTOR ADATAI

| Motortípus | A relé jellemzői |          |           |            | A kondenzátor jellemzői |                 |
|------------|------------------|----------|-----------|------------|-------------------------|-----------------|
|            | Típusjel         | Névleges | Meghúzási | Elengedési | Kapacitás<br>μF         | Feszültség<br>V |
|            |                  | áram (A) |           |            |                         |                 |
| OZF 63b-4N | MIHA 20/35       | 2,0      | 3,5       | 2,3        | 10                      | 280             |
| OZF 63c-4N | MIHA 24/45       | 2,4      | 4,5       | 2,6        | 16                      | 280             |
| OZF 63b-2N | MIHA 20/35       | 2,0      | 3,5       | 2,3        | 25                      | 280             |
| OZF 63c-2N | MIHA 29/59       | 2,9      | 5,9       | 3,7        | 25                      | 280             |
| OZF 71b-4N | MIHA 29/59       | 2,9      | 5,9       | 3,7        | 40                      | 280             |
| OZF 71c-4N | MIHA 35/77       | 3,5      | 7,7       | 4,8        | 40                      | 280             |
| OZF 71b-2N | MIHA 29/68       | 2,9      | 6,8       | 4,2        | 50                      | 280             |
| OZF 71c-2N | MIHA 42/100      | 4,2      | 10,0      | 6,3        | 60                      | 280             |
| OZF 80b-4N | MIHA B 42/115    | 4,2      | 11,5      | 8,0        | 50                      | 280             |
| OZF 80c-4N | MIHA B 60/170    | 6,0      | 17,0      | 12,0       | 80                      | 280             |
| OZF 80b-2N | MIHA B 50/150    | 5,0      | 15,0      | 10,5       | 50                      | 280             |
| OZF 80c-2N | MIHA B 60/195    | 6,0      | 19,5      | 13,5       | 80                      | 280             |
| OZF 90L-4N | MIHA B 70/210    | 7,0      | 21,0      | 15,0       | 80                      | 280             |
| OZF 90C-4N | MIHA B 100/285   | 10,0     | 28,5      | 20,0       | 120                     | 280             |
| OZF 90L-2N | MIHA B 100/400   | 10,0     | 40,0      | 28,0       | 120                     | 280             |
| OZF 90C-2N | MIHA B 120/530   | 12,0     | 53,0      | 37,0       | 160                     | 280             |