

A DIP KAPCSOLOK BEÁLLÍTÁSA

KAPCSLÓ ÁLLÁSA

FUNKCIÓJA

1	OFF	Az automatikus kódolás funkció kiiktatva
	ON	Az automatikus kódolás funkció aktíválva
2	OFF	Feszültségésés funkció aktíválva
	ON	Feszültségésés funkció kiiktatva
3	OFF	A BIP hang aktíválva
	ON	A BIP hang kiiktatva
4	OFF	Automatikus élesedés, motor blokk aktívált
	ON	Automatikus élesedés, motor blokk kiiktatva
5	OFF	Teljes zárási funkció (konf. zár) záró imp. (25 sec) kiiktatva
	ON	Teljes zárási funkció (konf. zár) záró imp. (25 sec) aktíválva
6	OFF	Elektromos központi zár impulzus ideje (1 sec)
	ON	Pneumatikus központi zár impulzus ideje (3 sec)

Műszaki adatok

Tápfeszültség.....	12 V DC
Riasztó bekapcsolt állapotában felvett áram (989).....	23 mA
Riasztó bekapcsolt állapotában felvett áram (974).....	16 mA
Riasztó kikapcsolt állapotában felvett áram (989).....	13 mA
Riasztó kikapcsolt állapotában felvett áram (974).....	13 mA
Kiszállási késleltetés.....	40 sec
Riasztási időtartam.....	30 sec
Az ultrahang érzékelő frekvenciája.....	40 kHz
Motor blokk relé érintkezőjének terhelhetősége.....	7 A

Megjegyzés

A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL SEMMIFÉLE FELELŐSÉGET AZOKÉRT A KÁROKÉRT, AMELYEK A RIASZTÓ VAGY A JÁRMŰ ELEKTROMOS RENDSZERE MŰKÖDÉSI ZAVARAI MIATT KÖVETKEZNEK BE, A RIASZTÓ HELYTELEN BEKÖTÉSE VAGY HOZZÁ NEM ÉRTŐ SZEMÉLY(EK) ÁLTAL VÉGZETT SZAKSZERŰTLEN BEAVATKOZÁS ESETÉN.

A LASERLINE-nak jogában áll változtatni a készüléken előzetes bejelentés nélkül.

