Biasi 24S kazánhoz gumialkatrészek

A nagy gumi: Óceán 80mm membrán(nem lyukas!)
A kis gumi: Óceán membrán kicsi füles 45 mm
Végelzárók tömítése: 24X3 epdm
Végelzárókba o gyűrű: 1 db 2,9X1.78 epdm és 1 db 2.84X0262 szilikon.

A membránház oldali vég teflonját ki kell venni. Helyette M8-as menetet kell fúrni és 3,5 mm furattal egy M8 bronz csavarral rögzíthető a két o gyűrű. A másik oldalon ki kell venni óvatosan a teflon rögzítőt, akár körbe is lehet a "benyomásokat" reszelni. Először a 2,9-es, majd a 2,84-es teflongyűrűt kell betenni. A teflon rögzítőt visszarakva(kicsit ki fog állni) és visszatekerve az o gyűrű házát, stabilan állnak a gyűrűk.

A harmadik, a kis membrán felőli o gyűrűt még nem cseréltem. De oda is jó lehet ez a duó, csak a rögzítéshez kell mást kitalálni, mert ott a membránnak meg a tárcsának kell a hely. Valószínűleg egy kis lyukas bronzcsavar lesz ott is a megoldás.

A rudazat két végét, ha nem tükörsimák, érdemes 1200-as papírral "felfényezni". Összeszerelésnél a két gumi közé és a rudazatra szilikonzsírt kell kenni!

A működtető rudazaton levő két tömítés piros színű teflon, elvileg nem mennek tönkre.
Ha kiszereljük a háromutas szelepet, ki kell cserélni a hőcserélőnél a tönítéseket(18X3,5 epdm)!

24X3 epdm	2db
18X3,5 epdm	4db.
2,9X1.78 epdm	3db
2.84X0262 szilikon	3db
80mm óceán nem lyukas membrán	
45mm óceán kicsi füles membrán	

Gyártani: 1 db 12mm hosszú M8 csavart, 3,5mm hosszanti furattal.

Az o gyűrűket az O-RING Kft-től szereztem be.
http://www.oring.hu/

Pócs István