

# LEAK SEALER F4

## Belső szivárgás-tömítő

- Zárt rendszerek nyomásesésének csökkentésére ideális
- Eltömíti a csepegéseket és a kis hozzáférhetetlen szivárgásokat
- Időt és pénzt takarít meg a leeresztésnél és javításnál
- A szivattyúk, légtelenítő szelepek stb. nem dugulnak el tőle
- A központi fűtési rendszerekben szokásosan alkalmazott összes fémhez és anyaghoz használható



57764

## Alkalmazások

Fernox Leak Sealer F4 házi fűtési rendszerekben előforduló kicsi, hozzáférhetetlen szivárgások eltömítésére használatos. A Leak Sealer F4 legjobban meleg/forró keringő vízben, egyenletes eloszlást követően általában 1 - 24 órán belül fejt ki hatását. A Leak Sealer F4 tömítési hatékonysága szándékosan korlátozott, nehogy eltömítse a biztonsági felszereléseket, szivattyúkat és hasonlókat is.

A tartós korrózióvédelem érdekében a rendszert Fernox Protector F1-gyel is kezelni kell.

## Fizikai tulajdonságok

Fernox Leak Sealer F4 egy polimer emulzió.

Szín:	Piszkosfehér
Szag:	Gyenge
Megjelenés:	Folyadék
pH (konc.):	kb. 6
pH (oldat):	7.85
Sűrűség:	1,0 20°C-on

## Használat és adagolás

Adjon 500ml Fernox Leak Sealer F4-et a keringetett vízmennyiség minden 80-120 literéhez.

1. Ürítse le majdnem teljesen a központi fűtés tágulási tartályát, majd öntse be a Leak Sealer F4-et.
2. Eresszen le 5-10 liter vizet a leeresztő csapon, és öntse vissza ezt a tartályba, biztosítva azt, hogy Leak Sealer F4-gyel kezelt víz ne kerüljön a rendszerből.
3. Ismétlje meg a 2. lépést amíg az összes Leak Sealer F4 beszívódik a keringető rendszerbe. NE HAGYJA egyszerűen ott a Leak Sealer F4-et a tartályban.
4. Kapcsolja be a keringető szivattyút, és adjon rá legalább egy kis hőt az egyenletes eloszlítás elérése céljából.

Egybetáplálású indirekt, pl. "Primatic" vagy hasonló, rendszerű tartályoknál ivóvízhez használható vegyszereket kell alkalmazni.

## Csomagolás, kezelés és tárolás

A Leak Sealer F4 is 500 ml-es kannákban kapható.

A Fernox Leak Sealer F4 nem-veszélyes anyagnak minősül, de mint minden vegyszernél: Gyermekek elől elzárva tartandó! Bőrre vagy szembe jutás esetén öblítse le vízzel.

A Fernox Leak Sealer F4 összefér az összes többi Fernox termékkel.