



## SQP 3050

Zenei terhelhetőség / Music power / Maximale Musikleistung	$P_z / W$	300
Névleges terhelhetőség / Power rating / Nennbelastbarkeit	$P_n / W$	150
Impedancia / Impedance / Impedanz	$Z / \Omega$	4
Rezonancia frekvencia / Free air resonance / Resonanzfrequenz	$f_s / Hz$	26
Frekvencia átvitel / Max. frequency range / Max. Frequenzbereich	$f / Hz$	30 – 1000
Keresztezési frekvencia (felső) / Rec. crossover freq. (fmax.) / Empf. Trennfreq. (fmax.)	$f_x / Hz$	150
Érzékenység (1W/1m) / SPL (1W/1m) / Mittl. Schalldr. (1W/1m)	$S_{pl} / dB$	91
Lengőtekercs átmérője / Voice coil diameter / Schwingspulendurchmesser	$\varnothing / inch$	2
Csévetest alapanyaga / Voice coil former / Schwingspulenträger		ALU
Membrán alapanyaga / Cone / Membran		POLIPROPILEN
Mágnes súlya / Magnet weight / Magnetgewicht	$Oz$	50
Egyenáramú ellenállás / RDC DC resistance / Gleichstromwiderst.	$R_{DC} / \Omega$	3,6
Membrán felület / Eff. cone area / Eff. Membranfläche	$S_d / cm^2$	506,0
Mechanikai jósági tényező / Mech. Q factor / Mechanise Güte	$Q_{ms}$	4,49
Elektromos jósági tényező / Electr. Q factor / Elektrische Güte	$Q_{es}$	0,43
Egyesített jósági tényező / Total Q factor / Gesamtgüte	$Q_{ts}$	0,39
Térfogat egyenérték / Equivalent volume / Äquivalentvolumen	$VAS / l$	103,18
Mozgó tömeg / Moving mass / Bewegte Masse	$M_{ms} / g$	126,09
Mechanikai ellenállás / Mech. resistance / Mech. Widerstand	$R_{ms} / kg/s$	5,07
Membrán engedékenység / Suspension compl. / Nachgiebigkeit	$C_{ms} / mm/N$	0,29
Erőtényező / Force factor / Kraftfaktor	$BxL / Tm$	12,74
Induktivitás / Voice coil induct. / Schwingspulenindukt.	$L / mH$	1,47
Külső méret / Dimension / Abmessungen	$\varnothing / mm$	311
Béépítési méret / Mounting cutout / Einbauöffnung	$\varnothing / mm$	282

