

Hangszóró 2000 Kft.

Székesfehérvár Havranek J. u. 51. 8000 Tel: 06 22 329 954 Fax: 06 22 337 072

LA 1231

Papír membrán, textil szél, papír porvédő

Névleges impedancia.....	8	Ω
Névleges terhelhetőség (IEC 268-5).....	65	VA
Zenei terhelhetőség.....	100	W
Frekvencia tartomány.....	45-2000	Hz
Átlag érzékenység.....	90	dB
Lengőcséve átmérő.....	37	mm
Lengőcséve magasság.....	18	mm
Air gap height.....	10	mm
Légrésindukció.....	0,8	T
Max. lineáris kitérés.....	±4,0	mm
Max. mechanikai kitérés.....	±8	mm
Induktivitás.....	1503,8	μH
* Le/L2/R2.....	328μH / 824μH / 23,220Ω	

Driver paraméterek:

Re.....	7,5	Ω	Cms.....	0,229	mm/N
B*I.....	10,968	Tm	Mms.....	55,977	g
Sd.....	510	cm ²	Rms.....	7,746	kg/s

Thiele-Small paraméterek:

Fs.....	44,464	Hz	Qms.....	2,019
Vas.....	84,259	l	Qes.....	0,975
			Qts.....	0,658



