

# DIGITÁLIS MULTIMÉTER METEX ME-6000

## Tulajdonságok

- 4 Digites Digitális Multiméter (kijelzés: 6000), Automatikus Polaritás Kijelzés
- Feszültség és Áram Mérés AC/DC
- Ellenállásmérés
- Kapacitásmérés
- Frekvenciamérés
- Dióvizsgálat és Szakadásvizsgálat
- Tranzisztorvizsgálat



## Specifikáció

	Tartomány	Felbontás	Pontosság
DC V	600mV	100 $\mu$ V	+ 1.2% + 2d
	600mV – 1000V	1mV – 1V	+ 0.8% + 2d
AC V	600mV	100 $\mu$ V	+ 1.5% + 5d (40Hz – 500Hz)
	600mV – 750V	1mV – 1V	+ 1.2% + 3d (40Hz – 500Hz)
DC A	600 $\mu$ A	0.1 $\mu$ A	+ 1% + 3d
	6000 $\mu$ A	1 $\mu$ A	
	60mA	10 $\mu$ A	+ 1.2% + 3d
	600mA	100 $\mu$ A	
	20A	10mA	+ 2% + 5d
AC A	600 $\mu$ A	0.1 $\mu$ A	+ 1.5% + 5d (40Hz – 500Hz)
	6000 $\mu$ A	1 $\mu$ A	
	60mA	10 $\mu$ A	+ 1.8% + 5d (40Hz – 500Hz)
	600mA	100 $\mu$ A	
	20A	10mA	+ 3% + 10d (40Hz – 500Hz)
Ellenállás	600 $\Omega$	0.1 $\Omega$	+ 1.5% + 5d
	6k $\Omega$	1 $\Omega$	+ 1.2% + 5d
	6M $\Omega$	1k $\Omega$	
	60M $\Omega$	10k $\Omega$	+ 3% + 10d
Kapacitásmérés	6nF, 6mF	1pF, 1 $\mu$ F	+ 3% + 5d
Frekvencia	6000Hz, 60MHz	1Hz, 10kHz	+ 0.1% + 2d
hFe Vizsgálat	Tesztáram 10 $\mu$ A		
Dióda Vizsgálat	Tesztáram 1.5mA		
Szakadás Vizsgálat	Szakadás vizsgálat hangjelzéssel < 25 $\Omega$		
Auto Power Off	Automatikus kikapcsolás 10 perc után		
Tartozékok	Magyar és Angol nyelvű használati utasítás, Mérőkábel, Hordtok, 9V-os elem		



**MAL-TA<sup>TM</sup> ELEKTRONIKA VEZÉRLÉSTECHNIKA**

9700 Szombathely Losonc u. 20. Tel.: 94/510-236 Fax: 94/510-237