



Price* : 25 020,00 HUF



Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék neve	Acti 9 iCT
Termék vagy komponens típusa	Mágnescapcsoló
Készülék rövid megnevezése	ICT
Készülékalkalmazás	Motor-fűtés-világítás
Poles	4P
Le névleges üzemi áram	63 A AC-7A 20 A AC-7B
Pólus érintkező összetétel	4 NO
Hálózat típusa	AC
Vezérlés típusa	Távolsi és kézi vezérléssel
Vezérlőkör feszültség	24 V AC 50 Hz

Kiegészítő jellemzők




Hálózati frekvencia	50 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	400 V AC 50 Hz
Maximális teljesítmény	2,1 W -400 V AC
Ui névleges szigetelési feszültség	AC 50/60 Hz
Uimp névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Vezérlőjel típusa	Fenntartó
Kapcsolási frekvencia	100 kapcsolás naponta
Helyi jelzés	Művelet jelző
Tartási fogyasztás VA	6,5 VA
Bekapcsolási teljesítmény VA-ben	53 VA
Szerelési mód	Rácsíptethető
Szerelőtartó	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm furattávolság	6

Magasság	85 mm
Szélesség	54 mm
Mélység	73,5 mm
Szín	Fehér
Mechanikus tartósság	1000000 ciklus
Elektromos élettartam	100000 ciklus IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A 30000 ciklus IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B 30000 ciklus IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 ciklus EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 ciklus EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 ciklus EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 ciklus EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Csatlakozás típusa	Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5 mm ² merev Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1,5...2,5 mm ² merev Főáramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 6...16 mm ² flexibilis Főáramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 6...25 mm ² merev Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5...2,5 mm ² flexibilis
Meghúzási nyomaték	Vezérlő áramkör: 0,8 N.m Főáramkör: 3,5 N.m
Termékkompatibilitás	IACTs IACTc IACTp IATEt
Kompatibilitási kód	ICT
Piaci szegmens	Otthoni Kiskereskedelmi

Környezet

Szabványok	IEC/EN 61095
Zajszint	30 dB
Hővesztesség	2,1 W -50/60 Hz
IP védettség szint	IP20 megfelel IEC 60529 IP40 (moduláris szekrény) megfelel IEC 60529
Szennyezési fok	2
Trópusállóság	2 megfelel EN 60947-4-1 2 megfelel EN 61095 2 megfelel IEC 1095
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működési magasság	2000 m
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-5...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  EU RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	 A termék környezeti profilja

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------