

vestel samsung klíma kódok

Sziasztok..sikerült megoldanom egy kis segítségel.. leírom ide ha esetleg más is belefutna hasonlóba..

selindion:

2016.08.04

15:33:46Hali!

Nekem ez van +:

1. Ha az összes LED villog a beltéri egységen akkor húzza ki a hálózathoz majd dugja vissza és újra próbálja meg bekapcsolni az ON/ OFF gombbal.

2. Ha a készülék nem működik megfelelően vagy a LED-ek folyamatosan villognak a modell kód beütése után is, akkor ellenőrizze le, hogy azt a kódot adta meg amit az adott géphez kell

VESTEL - a konfigurációs kódok

9-ka és 12-ka

045405 - 1A00EA

18-ka

045405 - 1A00FB

0A5617 - 120340 (12B340)

24-ka

0A5417 - 12024E (1224E)

Vestel(led) 04d405-1a00ea

Samsung:

SH12zsg :066025-172362

SH09zs8 :027064-17221de

SH07zs8: 026064-1720fb

AQ09FBN 005025-170249

AQ09FDN 025063-171360

AQ09MSBN 027226-17c237

AQ09MSDN 027226-17c237

AQ09NSAN 025063-171360

AQ09EWAN (0)28805-(1)700E5

AQ09UGBN (0)28803-(1)7C239

AQ09NSBN 025063-171360

AQ12FAN 006023-17026c

AQ12FBN 006025-17026C

AQ12FCN 025024-171360

AQ12EWAN (0)67805-(1)70207

AQ12UGBN (0)27803-(1)7C229

AQ12FDN 025024-171360

AQ12MSBN 027027-17c26d

AQ12MWBAN 027027-17c26d

AQ12NSAN 025024-171360

AQ12NSBN 025024-171360

AQ18FAN 047014-17024E

AQ18FCN 047013-17124E

AQ18MSBN 067014-17c228

AQ18MSDN 067014-17c228

AQ18UGAN (0)A7813-(1)7C238

AQ18NSAN 047013-17124E

AQ24FCN 0441d5-1d0360

AQ24UGAN (0)A4904-(1)7C26E

AQ24NSAN 0441d5-1d0360

vestel samsung klíma kódok

AQV09ASAN 004777-17520C
AQV09AWAN 004777-17520C
AQV09UGAN (0)44777-(1)7D20D
AQV09EWAN (0)04777-(1)7521D
AQV09ABAN 004777-17520C
AQV09FAN 084777-17524E
AQV09FCN 084777-17524E
AQV09MSAN 004777-17524E
AQV09MWAN 004777-17524E
AQV09NSAN 084777-17524E
AQV09NSBN 084777-17522C
AQV09VBAN 044777-17520C
AQV09VBCN 044777-17520C
AQV09VSAN 044777-17520C
AQV12ASAN 012877-17521D
AQV12AWAN 012877-17521D
AQV12EWAN (0)14777-(1)7523D
AQV12UGAN (0)54767-(1)7D23D
AQV12ABAN 012877-17521D
AQV12FAN 094877-17524E
AQV12FCN 094877-17524E
AQV12MSAN 014777-17526E
AQV12NSAN 094877-17524E
AQV12NSBN 094777-17524E
AQV12VBAN 054777-17521D
AQV12VBCN 054877-17522D
AQV18AWAN 02D777-17524E
AQV18FCN 0AD777-17526E
AQV18MSAN 02E777-17524E
AQV18MWAN 02E777-17524E
AQV18NSAN 0AD777-17526E
AQV18VBAN 06E777-17524E
AQV18VBCN 06E777-17524E
AQV18VSAN 06E777-17524E
AQV24AWAN 06E777-17524E
AQV24FCN 0BC777-17526E
AQV24NSAN 0BC777-17526E
AQV24VBCN

toth zoltán:

2015.08.11

19:25:40 Első lépés: A távirányító előkészítése a modell kód megadására

1. Vegye ki a távirányítóból az elemet

2. Tartsa egyszerre lenyomva a hőmérséklet fel/ le állításához használatos gombokat

és helyezze vissza az elemeket.

3. Ha mindent jól csinált, akkor a távirányítón a következőnek kell látszódnia:

00 00 00

Második lépés: A modell kód megadása az alábbiak szerint

A modell kód egy 12 számból álló számsor. A 12 számot kettébontva kell betáplálni a távirányítóba. Az első hat szám mindig nullával a második hat szám mindig eggyel kezdődik.

vestel samsung klíma kódok

A „mode” gomb nyomogatásával tudja kiválasztani, hogy a 12 számból álló számsor első hat számát (0) vagy második hat számát (1) akarja beállítani.

A második számot a hőmérséklet felfele állításához használatos gombbal állíthatja.

A harmadik számot a hőmérséklet lefele állításához használatos gombbal állíthatja.

A negyedik számot a ventilátor fordulatszám állításához használatos gombbal állíthatja.

Az ötödik számot az „ON TIMER” gombbal állíthatja.

A hatodik számot az „OFF TIMER” gombbal állíthatja. (VIVACE, MODERATO típusoknál „ SET CHANNEL”)

Harmadik lépés: Ellenőrizze le még egyszer, hogy a modell kódot helyesen táplálta be.

Az első és a második hat szám között a „mode” feliratú gombbal válthat.

Negyedik lépés: Nyomja meg az „ON/ OFF” gombot, úgyhogy a távirányító a beltéri egységre irányítja.

Hogyha megnyomja az ON/ OFF gombot és ennek hatására a készülékből a „DING” vagy „DIRIRING” hang hallatszik, valamint ezzel egy időben az üzemmódot jelző LED villan akkor a modell kódot jól adta meg és a készülék üzembeszállt állapotba került. (Ha nem halja a hangot, akkor próbálja újra megnyomni az ON/ OFF gombot)

Ötödik lépés: Teszt üzem

Vegye ki a távirányítóból az elemet

Rakja vissza az elemet

Kapcsolja be a készüléket