



SPA 5070

Zenei terhelhetőség / Music power / Maximale Musikleistung	P_z / W	250
Névleges terhelhetőség / Power rating / Nennbelastbarkeit	P_n / W	180
Impedancia / Impedance / Impedanz	Z / Ω	8
Rezonancia frekvencia / Free air resonance / Resonanzfrequenz	f_s / Hz	36
Frekvencia átvitel / Max. frequency range / Max. Frequenzbereich	f / Hz	25-2200
Keresztezési frekvencia (felső) / Rec. crossover freq. (fmax.) / Empf. Trennfreq. (fmax.)	f_x / Hz	1000
Érzékenység (1W/1m) / SPL (1W/1m) / Mittl. Schalldr. (1W/1m)	S_{pl} / dB	93
Lengőtekerecs átmérője / Voice coil diameter / Schwingspulendurchmesser	\varnothing / inch	2,5
Csévetest alapanyaga / Voice coil former / Schwingspulenträger		ALU
Membrán alapanyaga / Cone / Membran		PAPER
Mágnes súlya / Magnet weight / Magnetgewicht	O_z	70
Egyenáramú ellenállás / RDC DC resistance / Gleichstromwiderst.	R_{DC} / Ω	7,7
Membrán felület / Eff. cone area / Eff. Membranfläche	S_d / cm^2	1164,0
Mechanikai jósági tényező / Mech. Q factor / Mechanise Güte	Q_{ms}	4,94
Elektromos jósági tényező / Electr. Q factor / Elektrische Güte	Q_{es}	1,32
Egyesített jósági tényező / Total Q factor / Gesamtgüte	Q_{ts}	1,04
Térfogat egyenérték / Equivalent volume / Äquivalentvolumen	VAS / l	221,56
Mozgó tömeg / Moving mass / Bewegte Masse	M_{ms} / g	160,73
Mechanikai ellenállás / Mech. resistance / Mech. Widerstand	R_{ms} / kg/s	8,17
Membrán engedékenység / Suspension compl. / Nachgiebigkeit	C_{ms} / mm/N	0,12
Erőtényező / Force factor / Kraftfaktor	BxL / Tm	14,10
Induktivitás / Voice coil induct. / Schwingspulenindukt.	L / mH	1,29
Külső méret / Dimension / Abmessungen	\varnothing / mm	456
Béépítési méret / Mounting cutout / Einbauöffnung	\varnothing / mm	422

